



Абсорбатор за дим - за почистване и филтриране на дим

Цена с вкл. ДДС	789 лв
Цена без ДДС	658 лв
Наличност	Наличен
Време за доставка	24 часа
Каталожен номер	10334
Код на производителя	YD-BRJK500P

Описание на продукта

Пречиствател на отработени газове

YDKJ50

Системата за пречистване и филтриране на дим YDKJ50 ефективно абсорбира и филтрира дима или праха, генерирани от процеси като заваряване, лазерно маркиране и гравирание.

По време на този процес той абсорбира 99,97% от вредните газове и прахове (като въглеводороди, водородни съединения и др.), за да предотврати замърсяването на околната среда.

Подбрани висококачествени композитни въглени (заменяеми) и подобрени четири слоя на филтрация ефективно премахват дима и праха, генерирани по време на работа предимно на CO2 лазери и CNC гравирални машини.

Системата за пречистване и филтриране на дим YDKJ50 се състои от пречиствателна станция, комбинирана с трислойна филтърна система: предварителен филтър, филтър със средно ниво и основен ефективен филтър. Основният филтър се състои от активен въглен с висока ефективност на филтриране на газ. Предварителният филтър може ефективно да филтрира по-големи прахови частици, удължавайки живота на основния високоефективен филтър.



Основни предимства:

1. Атрактивен външен вид, леко тегло, лесна инсталация и отлична производителност на пречистване и филтриране.
2. Добре обмисленият дизайн с тройна филтрираща система гарантира, че вредните вещества в дима са почти напълно филтрирани, което спомага за поддържането на безопасността на потребителите. Всичките 3 филтъра могат да се сменят поотделно, увеличавайки експлоатационния живот на основния ефективен филтър.
3. Филтърната система е изработена с дължимата грижа и в съответствие с всички стандарти за този тип устройства. Металната рамка е проектирана да защитава ефективно филтриращата система при преместване на машината.
4. Вградената система за филтриране на рециркулиращ въздух, както хладна, така и топла, предотвратява изпускането му директно навън, което се превръща в работа в съответствие с указанията за опазване на околната среда.
5. Устройството е снабдено с високомощен безчетков DC генератор с вентилатор, задвижван от вихров ток, който засмуква голямо количество въздух и има дълъг експлоатационен живот.
6. Дръжката от едната страна може да издържи теглото от 30 kg, има антистатични и анти нажежаеми характеристики. Всички функции са проектирани да гарантират безопасността на машината и потребителите.

Технически спецификации:

Напрежение - 230V 50 / 60Hz
Мощност - 120W
Въздушен поток - 5,5 m³ / min
Скорост на въртене - 2600 об / мин
Ефективност на филтриране - 99,97%
Статично налягане - 1000 Pa
Шум - Размер - 255x460x420 мм
Тегло - 15,6 кг

Комплектът се състои от:

- ръководство за употреба
- пречиствател на отработените газове
 - захранващ кабел
- смукателна тръба от алуминиево фолио