

Линк към продукта: <https://cncworld.bg/cw7800-sa-26-kw-p-757.html>



Индустриален Чилър CW7800 S&A 26 kW

Цена с вкл. ДДС	14 760 лв
Цена без ДДС	12 300 лв
Наличност	Наличен
Време за доставка	30 дни
Каталожен номер	10444
Код на производителя	CW-7800

Описание на продукта

Индустриален охладител CW7800 S&A 26 kW





Охладителят CW-7800 е индустриален воден охладител за затворени кръгове на утвърдената марка Teyu S&A, която вече 20 години е специализирана в производството на тези устройства.

Охладителят използва хладилен агент R-134A за охлаждане на водата. Хладилната инсталация поддържа зададената температура независимо от температурата в помещението, в което се намира. По този начин работните параметри на вашето устройство остават стабилни.

Има възможност охладителят да бъде програмиран да работи в температурен диапазон, при чието надвишаване се задейства звуков алармен сигнал.

Този охладител има мощност 26 kW, което се изразява в **висок охлаждащ капацитет от 88712 BTU/h - с 300 % повече от модела CW6260.**



Примерни приложения на охладителя CW-7800:

- Лазерни системи
- CNC обработващи центрове
- Лабораторно оборудване (ротационни изпарители, вакуумни системи)
- Аналитични уреди (спектрометри, биоанализи, пробоотборници за вода)
- Медицински диагностични уреди (MRI, рентген)
- Машини за формоване на пластмаси
- Принтери
- Пещ
- Заваръчни апарати
- Опаковъчни машини
- Инсталация за плазмено ецване
- UV машина за втвърдяване
- Генератори на газ
- Компресор за хелий (крио-компресори)

Характеристики на охладителя CW7800:

- Охлаждаща мощност: 26 kW
- Активно охлаждане
- Стабилност на температурата: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Диапазон на настройка на температурата: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Хладилен агент: R-134a
- Интелигентен контролер на температурата
- Множество функции за аларма
- Готов за употреба
- Лесна поддръжка
- Видимо ниво на водата
- Възможност за свързване към PC чрез интерфейс Modbus RS485

С какво се отличава нашият охладител CW7800?

Предназначен е за използване на закрито.

Може гъвкаво да се използва за охлаждащи приложения **в индустриално-производствени, аналитични, медицински и лабораторни области.**

Тази изключително надеждна и икономична индустриална хладилна единица се характеризира с висок охлаждащ капацитет от 26 kW и точност на регулиране на температурата $\pm 1^{\circ}\text{C}$, както и съответствие със стандартите CE и RoHS.

Страничните панели се демонтират лесно за редовна поддръжка. Интелигентен контролер на температурата осигурява автоматичен контрол на температурата.





Интуитивен LCD панел

Чрез панела температурата може да се настрои **с точност до 1 °C**. Има 2 режима на работа – ръчен режим и интелигентен температурен режим.

Ясен индикатор за нивото на водата

Индикаторът има 3 цветови зони:

Жълто: високо ниво на водата
Зелено: оптимално ниво на водата
Червено: твърде ниско ниво на водата





Клеми за свързване

Професионално проектирани от инженерите на производителя на хладилни агрегати TEYU, лесни за свързване и стабилни при всички условия на свързване.

• Технически данни на охладителя CW7800:

Захранващо напрежение: трифазно, 380 V AC

- **Честота:** 50 Hz
- **Работен токов диапазон:** 2,1 ~ 24,5 A
- **Максимална консумация на енергия:** 14,06 kW
- **Мощност на компресора:** 8,26 kW (11,07 HP)
- **Номинален охлаждащ капацитет:**
88 712 BTU/h / 26 kW / 22 354 kcal/h

-
- **Хладилен агент:** R-134A
 - **Точност на температурата:** $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 - **Тип дроселиращ вентил:** Капилярен
 - **Мощност на помпата:** 1,1 kW
 - **Обем на резервоара:** 170 L
 - **Вход/изход на течност:** Rp 1"
 - **Максимално налягане на помпата:** 6,15 bar
 - **Максимален дебит на помпата:** 117 l/min
 - **Нетно тегло (NW):** 277 kg
 - **Брутно тегло (GW):** 317 kg
 - **Размери на уреда:** 155 × 80 × 135 cm
 - **Размери на опаковката:** 170 × 93 × 152 cm

