

Линк към продукта: <https://cncworld.bg/mma-tig-kraft-300a-p-209.html>

Инверторен заварчик ММА TIG Kraft 300A + Безплатни

Цена с вкл. ДДС	299 лв
Цена без ДДС	249 лв
Наличност	Наличен
Време за доставка	48 часа
Каталожен номер	10310
Код на производителя	KD1864-300

Описание на продукта

ИНВЕРТОРЕН ЗАВАРЧИК 300A KRAFT&DELE KD1864

МАРКА: **KRAFT&DELE** ► МОЩ: **300A** ► ДИСПЛЕЙ **LCD** ► РЕГУЛИРАНЕ НА ТОК: **20-300A** ► ANTI STICK, HOT START, ARC FORCE

ВКЛЮЧЕНО СЪЩО:

- МАСКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ (РЪЧНА)
- ДЕБЕЛИ ЗАВАРЯЩИ КАБЕЛИ
- ЧЕТКА С ЧУК
- ЪГЪЛ ЗА ЗАВАРЯНЕ
- АВТОПОТЪМНЯВАЩ ШЛЕМ
- ЗАВАРЯЩИ РЪКАВИЦИ
- ЗАВАРЯЩИ ЕЛЕКТРОДИ 10 бр.

Една от най-добрите заваръчни машини, предлагани на пазара в този ценови клас! KD1864 300A!

Най-новият модел 2021, комплектът е готов да се започне работа.

Не е нужно да сте опитен заварчик, за да заварявате метал с тази заваръчна машина, функциите, **използвани в най-скъпите IGBT заваръчни машини, са включени в това устройство!**



KRAFT & DELE 300A **IGBT** от последно поколение

Функции: **ANTI STICK, HOT START, ARC FORCE** | Плавно регулиране от 20-300A **LCD** | Вентилатор и термостат за непрекъсната работа

Удрянето на дъгата чрез триене **не залепа електрода**

Електроди от 1,6 - 3,25 **300A**

За заваряване на различни видове и марки метали и сплави: нелегирани и легирани стомани, чугун, никел, мед и сплави

Заварчикът е пригоден да работи с повечето агрегати, оборудвани с AVR с мощност 5,5kW

Най-мощният, компактен, лесен за използване заварчик, оценен от специалистите като един от най-добрите в този ценови клас.



Заварчикът е оборудван с **LED диода** сигнализираща прегряване

Реалната МОЩНОСТ 300А и **висока ефективност от 60%** означава, че тя изобщо не се включва, дори при заваряване на дълги заварки.

Заварчикът има възможност за **TIG заваряване** след използване на подходяща държач за заваряване.

След инсталирането му заварчикът се превръща в TIG заварчик, като същевременно поддържа много параметри на скъпите TIG устройства.



Само при нас шлем с пълно 3-степенно регулиране, шлемът, оборудвана с 3 копчета за регулиране
Като един от малкото на пазара, той има CE!

- има настройка за **степенно затъмняване**,
- регулиране на чувствителността на **фотосензора**
- превключвател за избор на режим на **заваряване**

Филтърът се захранва от **вътрешни батерии**, които се зареждат самостоятелно чрез слънчеви клетки.

Не е необходимо да купувате допълнителни батерии

Шлемът също има **многостепенна настройка**, която му позволява да се регулира спрямо размера на главата на потребителя, което го прави универсален.



ЗАВАРЪЧЕН ШЛЕМ С АВТОМАТИЧНО ЗАТЪМНЯВАНЕ.!

Професионална заваръчна маска, предназначена за заваряване с всички методи с използване на електрическа дъга - с покрит електрод MMA и полуавтоматичен с газова защита MIG MAG и TIG .

Също така е възможно да се използва TIG (-) - заваряване с малък ток (20A).

Той предпазва потребителя от вредно лъчение, генерирано по време на заваряване, както и от искри и пръски.

Специален сензор, разположен във филтърната касета, **автоматично идентифицира началото на процеса на заваряване, активирайки функцията за самозатъмняване.**

След приключване на работата **филтърът автоматично се връща в състояние на осветление.**

Филтърът се захранва от вътрешни батерии, които се зареждат самостоятелно чрез слънчеви клетки.

Има маркировка за безопасност **CE**.

Шлемът е снабден с **многостепенна настройка**, която позволява да бъде адаптирана към размера на главата на потребителя. Благодарение на ниското си тегло, той е много удобен за използване.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ за МАСКАТА:

- Шлемът е изработена от високоустойчив полимерен материал.
- Обхват на затъмнение: 9-13 DIN
- Време за реакция от тъмно до светло: 5 / 30000s
- Време за реакция от тъмно към светло: 0.1s ~ 0.8s
- Зрително поле: 93 x 43 мм
- Защита на лицето съгласно стандарта: EN175
- Защита на очите съгл. стандарти: EN379, ANSI Z87.1-2010
- Тегло: приблизително 450 g
- Има маркировка за безопасност CE
- (Филтърът е инсталиран в маската)

ПРЕДИМСТВА НА МАСКАТА

- компактна и естетична структура, висока прецизност на изработката
- много издръжлива
- лесна за използване
- осигурява широко зрително поле
- осигурява максимална безопасност
- автоматично включване и изключване
- предпазва от лъчение UV и IR
- Лека и удобен за използване
- има многостепенна настройка, която позволява да бъде адаптирана към размера на главата на потребителя

- има настройка на степен на затъмняване, настройка на чувствителността на фотосензора и превключвател за избор на режим на заваряване
-

ПРЕДИМСТВА НА ЗАВАРЪЧНА МАШИНА:

- IGBT технология
- Плавно регулиране на заваръчния ток **30-330A**
- Възможност за използване на електроди **1,5 - 5,0 мм**
- Функции: **HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE**
- Оборудван с **термостат и вентилатор**

HOT START

известен като горещ старт, той позволява временно да се увеличи заваръчния ток над стойността, зададена от заварчика. HOT START работи при удара на дъгата и е проектиран да предотврати залепването на електрода по материала. Това е голяма помощ при запалване на електрода.

ANTI STICK

прекъсва / минимизира заваръчното напрежение и ток в случай на късо съединение между електрода и материала, който трябва да бъде заварен. ANTI STICK позволява на заварчика да отдели електрода по-лесно.

ARC FORCE

стабилизира дъга независимо от дължината му. Регулира динамиката на заваръчната дъга. Чрез намаляване на стойностите на функцията, той дава мека дъга и по-малка дълбочина на проникване, докато увеличаването на стойностите на функцията причинява по-дълбоко проникване и възможност за заваряване с къса дъга. При най-високата стойност за функцията ARC FORCE е възможно да "избутате" електрода в резервоара от разтопен метал и да изгорите материала.



Специална характеристика, която отличава заваръчната машина от конкурентните машини, са **IGBT преобразуватели** от последно поколение, които осигуряват ниско тегло на устройството и висока надеждност.

Преобразувателят, който използва IGBT транзистори от висок клас, **позволява плавно позициониране на заваръчния шев и значително намалява количеството пръски.**

Заварчикът има заваръчна мощност от 20 - 300A.

Големият, четим дисплей ви позволява точно да настроите правилния заваръчен ток.

Можете да вземете устройството навсякъде, а **малките размери и тегло (приблизително 3 кг)** ще го направят много по-лесно.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- Марка: **KRAFT & DELE**
- Модел: **KD1864**
- Тип устройство: **инверторен заваръчен апарат MMA**
- Напрежение: **230V / 50-60Hz**
- Входящ ток: **6980W**
- Диапазон на изходния ток: **20-300 MMA**
- Номинално изходно напрежение: **29.2V**
- Работен цикъл: **60%**
- Коефициент на мощност: **0,93**
- Клас на изолация: **B**
- Степен на защита: **IP21S**
- Възможност за използване на електроди: **1.6 - 3.25**
- Размери: **210 x 100 x 130 мм**
- Тегло: **3 кг**
- LCD дисплей: **Да**

